

Prohlášení o vlastnostech Zenit



Produkt:

Okna, balkónové dveře, PSK dveře a domovní dveře z PVC

System:

Profine 76mm MD - Zenit

Použití: určené k použití do bytových a nebytových objektů

Výrobce:

**PFT spol. s r.o.
U Javůrkovy louky 567
50601 Jičín
hilzinger Gruppe
Česká republika
Id.Nr.: CZ49813587**

Notifikované zkušebny: Ift Rosenheim – Nr.0757, AZL

Posouzení vlastností dle EN 14351-1:2006 + A1:2010:

Tab. 1 – Okna a balkonové dveře jednokřídlové nebo balkonové dveře s hliníkovým prahem

Průvzdušnost	4	12-002529-PR07,10,14
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	A9	12-002529-PR07,10,14
Odolnost proti zatížení větrem	C5/B5	12-002529-PR07,10,14
Součinitel prostupu tepla Uw	výpočet u pozice	
Akustické vlastnosti	32-43 dB	
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Únosnost bezpečnostních zařízení	splňuje	
Odolnost proti nárazům	2	12-002529-PR07,10,14

Tab. 2 – Okna a balkonové dveře s pevným vodorovným nebo svislým sloupkem

Průvzdušnost	4	12-002529-PR08
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	9A	12-002529-PR08
Odolnost proti zatížení větrem	C3/B5	12-002529-PR08
Součinitel prostupu tepla Uw	výpočet u pozice	
Akustické vlastnosti	32-43 dB	
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Únosnost bezpečnostních zařízení	splňuje	
Odolnost proti nárazům	2	12-002529-PR08

Prohlášení o vlastnostech

Zenit



Tab. 3 – okna a balkonové dveře s volným sloupkem (na sraz, štulp)

Průvzdušnost	4	12-002529-PR44
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	9A	12-002529-PR44
Odolnost proti zatížení větrem	C3/B5	12-002529-PR44
Součinitel prostupu tepla Uw	výpočet u pozice	
Akustické vlastnosti	32-43 dB	
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Únosnost bezpečnostních zařízení	splňuje	
Odolnost proti nárazům	2	12-002529-PR44

Tab. 4 – balkonové dveře s volným sloupkem (na sraz, štulp) s hliníkovým prahem

Průvzdušnost	4	12-002529-PR13,49
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	9A	12-002529-PR13,49
Odolnost proti zatížení větrem	C1/B2	12-002529-PR13,49
Součinitel prostupu tepla Uw	výpočet u pozice	
Akustické vlastnosti	32-43 dB	
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Únosnost bezpečnostních zařízení	splňuje	
Odolnost proti nárazům	2	12-002529-PR13,49

Tab. 5 – PSK balkonové dveře a PSK okna

Průvzdušnost	4	12-002529-PR12
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	9A	12-002529-PR12
Odolnost proti zatížení větrem	C2/B2	12-002529-PR12
Součinitel prostupu tepla Uw	výpočet u pozice	
Akustické vlastnosti	32-43 dB	
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Únosnost bezpečnostních zařízení	splňuje	
Odolnost proti nárazům	2	12-002529-PR12

Odpovědný za sestavení prohlášení o vlastnostech je sám výrobce.

Jičín, dne: 01.10.2014

PhDr. Jan Hejduk
jednatel