

Prohlášení o vlastnostech

Trocal InnoNova M5



Produkt:

Okna, balkónové dveře, PSK dveře z PVC

System:

Trocal InnoNova M5 – Innotherm M5

Použití: určené k použití do bytových a nebytových objektů

Výrobce:

PFT spol. s r.o.
U Javůrkovy louky 567
50601 Jičín
hilzinger Gruppe
Česká republika
Id.Nr.: CZ49813587

Notifikované zkušebny: CSI a.s. Praha – Nr 1390, AZL Nr.1007.1

Ift Rosenheim – Nr.0757, AZL

TZÚS s.p. Praha – Nr.1020

Posouzení vlastností dle EN 14351-1:2006 + A1:2010:

Tab. 1 – Okna jednokřídlová nebo s vodorovným nebo svislým sloupkem

Průvzdušnost	4	1390-CPD-0109-10/Z
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	E1050	1390-CPD-0109-10/Z
Odolnost proti zatížení větrem	C4	1390-CPD-0109-10/Z
Součinitel prostupu tepla U_w	výpočet u pozice	
Akustické vlastnosti	32-43 dB	
Nebezpečné látky	neobsahuje	1390-CPD-0109-10/Z
Únosnost bezpečnostních zařízení	splňuje	1390-CPD-0109-10/Z
Odolnost proti nárazům	2	

Tab. 2 – Balkonové dveře jednokřídlové nebo s vodorovným nebo svislým sloupkem

Průvzdušnost	4	1390-CPD-0109-10/Z
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	E750	1390-CPD-0109-10/Z
Odolnost proti zatížení větrem	C5	1390-CPD-0109-10/Z
Součinitel prostupu tepla U_w	výpočet u pozice	
Akustické vlastnosti	32-43 dB	
Nebezpečné látky	neobsahuje	1390-CPD-0109-10/Z
Únosnost bezpečnostních zařízení	splňuje	1390-CPD-0109-10/Z
Odolnost proti nárazům	2	

Prohlášení o vlastnostech

Trocal InnoNova M5



Tab. 3 – okna s volným sloupkem (na sraz, štulp)

Průvzdušnost	4	1390-CPD-0109-10/Z
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	9A	1390-CPD-0109-10/Z
Odolnost proti zatížení větrem	C3	1390-CPD-0109-10/Z
Součinitel prostupu tepla Uw	výpočet u pozice	
Akustické vlastnosti	32-43 dB	
Nebezpečné látky	neobsahuje	1390-CPD-0109-10/Z
Únosnost bezpečnostních zařízení	splňuje	1390-CPD-0109-10/Z
Odolnost proti nárazům	2	

Tab. 4 – balkonové dveře s volným sloupkem (na sraz, štulp)

Průvzdušnost	3	1390-CPD-0109-10/Z
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	9A	1390-CPD-0109-10/Z
Odolnost proti zatížení větrem	C3	1390-CPD-0109-10/Z
Součinitel prostupu tepla Uw	výpočet u pozice	
Akustické vlastnosti	32-43 dB	
Nebezpečné látky	neobsahuje	1390-CPD-0109-10/Z
Únosnost bezpečnostních zařízení	splňuje	1390-CPD-0109-10/Z
Odolnost proti nárazům	2	

Tab. 5 – PSK dveře und PSK okna

Průvzdušnost	3	
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	8A	
Odolnost proti zatížení větrem	B3	
Součinitel prostupu tepla Uw	výpočet u pozice	
Akustické vlastnosti	Npd	
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Únosnost bezpečnostních zařízení	splňuje	
Odolnost proti nárazům	2	

Tab. 6 – Vchodové dveře

Průvzdušnost	Npd	
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Npd	
Odolnost proti zatížení větrem	Npd	
Součinitel prostupu tepla Uw	výpočet u pozice	
Akustické vlastnosti	Npd	
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Únosnost bezpečnostních zařízení	splňuje	
Odolnost proti nárazům	2	

Odpovědný za sestavení prohlášení o vlastnostech je sám výrobce.

Jičín, dne: 01.07.2013

PhDr. Jan Hejduk
jednatel